



Especificaciones Estándar / Standard Specifications

- Control inteligente de temperatura Wellington / Wellington smart temperature control
- Compresor Cubigel / Cubigel compressor
- Condensador de bajo mantenimiento / Low maintenance condenser
- Sistema de iluminación con LED's de alta intensidad / High intensity LED lighting system
- Puerta de vidrio doble (vidrio recocido con low-e + vidrio templado) / Double glass door (anneal glass with low-e + tempered glass)
- Sistema de parrillas anti-corrosión / Antirust shelf system
- Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumantes C5 (ciclopentano) / Polyurethane ecological insulation using cyclopentane as a blowing agent
- Gas refrigerante ecológico: R290 / Eco-friendly refrigerant gas: R290
- Diseño plano / Flat design
- Autoretorno en puerta / Self closing doors system
- Piso de acero inoxidable / Stainless steel floor
- Canastilla en puerta / Door shelf
- Motores Saiwei / Saiwei motors

Especificaciones Opcionales / Optional Specifications

- Compresor de velocidad variable / Variable speed compressor
- Regulador de voltaje / Voltage regulator
- Parrillas deslizables / Adjustable shelves
- Puerta con termoformado impreso / Thermoformed printed door
- Frecuencia y Voltaje: 220V/50Hz y 220V/60Hz / Frequency and Voltage: 220V/50Hz y 220V/60Hz
- Motores Weiguang / Weiguang motors

Dimensiones Exteriores / External Dimensions				Dimensiones Interiores / Internal Dimensions						
Frente / Width		Fondo / Depth	Altura / Height	Frente / Width		Fondo / Depth		Altura / Height		
77.2cm / 30.375"		65.8cm / 25.937"	204cm / 80.375"	67.5cm / 26.562"		52.4cm / 20.625"		154.1cm / 60.687"		
Energía Eléctrica / Power Supply		Capacidad / Capacity								
Voltage / Voltage	Frecuencia / Frequency	Pies cúbicos / Cubic feet	Litros / Liters	Latas 355ml / Cans 12oz		Botella 600ml / Bottle 20oz		Parrillas / Shelves		
115 v	60 Hz	19.25 ft3	547 lt	700		322		4		
Peso / Weight	Rango de Temperatura / Temperature Range	Consumo de Energía / Energy Consumption		Embarque Nacional / National Load Capacity			Embarque Exportación / Export Load Capacity			
117 kg / 257 lb	1 °C a -3 C °	- KWh/24Hrs		Contenedor / Container	48´	53´	20´	40´	48´	53´
	Unidades / Units			-	-	-	30	51	54	